

KONCEPCJA UNIBÉO

ELEMENTY DO WBUDOWANIA

Reflektory i dysze, wstępnie montowane w fabryce, są już umieszczone wewnątrz szalunku. Jedynie skimmery należy zamocować w przewidzianych do tego miejscach przed wylaniem betonu, co trwale łączy je z resztą konstrukcji.

LINER

Wykonany na wymiar, z uwzględnieniem schodów, zapewnia doskonałą szczelność basenu. Mocowany do konstrukcji za pomocą zintegrowanego profilu mocującego. Dostępny w różnych kolorach.

GEOWŁÓKNINA I PIANKA

Dla większego komfortu i równomiernego przylegania lineru do konstrukcji, ściany Twojego basenu są pokryte 5-milimetrową pianką polietylenową, a dno – geowłókniną.

SCHODY Z BETONU ZBROJONEGO

Schody wykonane na tej samej zasadzie co konstrukcja.

Wylewanie betonu odbywa się jednocześnie z dnem i ścianami, aby uzyskać całość nierozdzieloną, monolityczną i trwale połączoną z konstrukcją. Brak ryzyka osiadania. Brak ryzyka przecieków lub zmian koloru z upływem czasu dzięki linerowi pokrywającemu schody.

BETON ZBROJONY

OBRAMOWANIE BASENU

Obramowanie basenu spoczywa w całości na konstrukcji. Brak ryzyka osiadania i pęknięć. Pozwalają na pełny dostęp do profilu mocującego liner.

MINIMALNE WYKOPY

Konstrukcja UNIBÉO nie wymaga podpór, wykopy są wykonywane na wymiar basenu plus 0,50 m. Twój ogród jest zachowany, co umożliwia szybkie ułożenie nawierzchni. Plaże i tarasy opierają się na stabilnym gruncie, brak ryzyka osiadania i pęknięć.

REGULACYJNE STOPY

Wszystkie moduły szalunkowe wyposażone są w regulowane stopy, które ułatwiają wypoziomowanie całej konstrukcji.

MODUŁ SZALUNKOWY

Nasz opatentowany system szalunkowy pozwala na realizację wysokości basenów 1,14 m, 1,35 m, 1,50 m, 1,90 m oraz łączonych. Basen łączony to taki, który posiada podwójną wysokość z nachyleniem, na przykład część dna na poziomie 1,14 m, łagodnym spadkiem 1 m i dnem na poziomie 1,50 m. Nasze ekologiczne panele konstrukcyjne, wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, są również ekonomiczne, ponieważ umożliwiają lepsze rozłożenie betonu wewnątrz ścian.

OPATENTOWANY
SYSTEM

KONSTRUKCJA Z BETONU ZBROJONEGO

Cała konstrukcja jest wylewana z betonu jednocześnie, co pozwala uzyskać monolityczną, samonośną konstrukcję z betonu zbrojonego. Wymiary i układ zbrojenia zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami obliczeń BAEL. Korzystasz z dziesięcioletniej gwarancji producenta.



MADE IN
FRANCE

unibéo
Piscines